

Принадлежности

Уплотнительный комплект M30 - арт. № 196302 M32 - арт. № 196301



В уплотнительный комплект из PTFE входит накидная втулка с внутренней резьбой, кабельный резьбовой ввод PG-9 и плоское резиновое уплотнение для установки между втулкой и датчиком. Уплотнительный комплект применяется для повышения степени защиты от проникновения влаги, специально при комплектной установке датчика в жидкостях (в отдельных случаях следует проверить стойкость материала к воздействию имеющейся среды). На резьбовую часть датчика следует нанести уплотнение, например, ленту из PTFE или жидкое уплотнение. Датчик ввинчивается во втулку до упора, затем устанавливается резьбовой ввод PG.

Уплотнительный комплект M30 предназначен для датчика KAS-70-26-A-M22-M30-PTFE или KAS-80-26-A-M22-M30-PTFE
M32 предназначен для датчиков KAS-70-26-A-200-PTFE-1", KAS-80-26-A-200-PTFE-1", KAS-70-26-A-200-PTFE-1"-StEx-N или KAS-80-26-A-200-PTFE-1"-StEx-N



Сварной переходник DN25 из нержавеющей стали
Арт. № 190 751
Уплотнение
Арт. № 190 752
Крепежный зажим Triclamp
Арт. № 190 750



Сварной насадок из нержавеющей стали емкостных датчиков KAS-70- или KAS-80-26-A-PTFE-Tri,
KAS-70- или KAS-80-26-A-PTFE-Tri-100 °C



Резьбовые соединения для пластмассовых труб.
Данные для заказа по запросу



Резьбовое соединение для пластмассовых труб для датчиков типов KAS-70- или KAS-80-26-A-PTFE-PFS1-Y5



Резьбовые соединения для пластмассовых труб.
Данные для заказа по запросу



Резьбовое соединение для пластмассовых труб для датчиков типов KAS-70- или KAS-80-26-A-PTFE-PFS2