



**Индуктивные датчики
Серия 10 - PNP**

Исполнение \varnothing 64 мм

- **Материал корпуса: PA**
- **Установка не заподлицо**
- **Расстояние срабатывания $S_n = 40$ мм**

Допуск:



Технические данные

Расст. срабатывания S_n [мм] / установка заподлицо	40 / нет
Электрическое исполнение	4-х проводное, DC
Вид выхода	Парафазный
Тип NPN	
Арт. №	
Схема подключения №	
Тип PNP	IAS-10-62-A
Арт. №	120 153
Схема подключения №	6
Напряжение питания (U_B)	10...35 В =
Ток выхода макс. (I_e)	2 x 250 мА
Минимальный ток нагрузки	-
Падение напряжения макс. (U_d)	$\leq 2,5$ В
Макс. уровень остаточных пульсаций	10%
Ток холостого хода (I_0)	Тип. 15 мА
Частота переключения макс.	250 Гц
Допустимая температура окружающей среды	-25...+70 °C
Светодиодный индикатор	Зеленый/желтый
Схема защиты	Встроена
Вид защиты IEC 529	IP67
Кабель	2 м, 4 x 0,5 мм ²
Материал корпуса	PA
Материал активной поверхности	PA
Материал хвостовой части	PA

