

Приборы контроля потоков жидкости

 - датчики, зоны 0 - 1




Серия **STSEX**

 II 1/2G EEx ia IIC T6
Категория 1 / Категория 2

Резьба G3/4
Резьба NPT3/4

Клеммная коробка



Исполнение	G3/4	NPT3/4
Размеры		
Контролируемый диапазон [см/с]	Вода 1...100 / масло 3...200	Вода 1...100 / масло 3...200
Длина датчика [мм]	68	68
№ для заказа	P11268	P11269
Тип	STSEX 01	STSEX 02
Температура рабочей среды [°C]	-20...+60	
Зона	0/1	
EX-маркировка	II 1/2G EEx ia IIC T6	
Допуск	TÜV 98 ATEX 1298 X	
Температура окруж. среды [°C] для T-классов	Зона 0 T6: 45 T5: 60 T4: 60 Зона 1 T6: 45 T5: 60 T4: 80	
Наивысшие величины	Pi = 0,69 Вт Ci = пренебрежимо мала Li = пренебрежимо мала	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 1.4571 (A4) • Другие материалы по запросу	
Вид защиты [EN 60529]	IP67	
Подключение	Клеммная коробка: PVC кабель 2 м, 4 x 0,75 мм ² входит в комплект поставки	
		
Примечание	Для подключения к оценочным приборам SZA..., SEA..., SS 400, стр. 62	