

Приборы контроля воздушных потоков

Пыль -  датчики, зона 22

Компактный прибор для контроля потоков воздуха в зоне 22
0,5...30 м/с, резьба G1/2, встроенный кабель

 II 3D IP65 T90 °C X

Тип	№ для заказа	Температурный диапазон
LNZ 450 WR1-EX22	P11303	-10...+60 °C
LNZ 450 WR2-EX22	P11304	-10...+60 °C
LNZ 450 GR-EX22	P11305	-10...+60 °C
LNZ 450 GA-EX22	P11306	-10...+60 °C

Другие технические данные: стр. 44 / 45



Компактный прибор для контроля потоков воздуха в зоне 22
0,5...30 м/с, установка в резьбовую стойку, встроенный кабель

 II 3D IP65 T90 °C X

Тип	№ для заказа	Температурный диапазон
LN 450 WR1-EX22	P11307	-10...+60 °C
LN 450 WR2-EX22	P11308	-10...+60 °C
LN 450 GR-EX22	P11309	-10...+60 °C
LN 450 GA-EX22	P11310	-10...+60 °C

Другие технические данные: стр. 46 / 47



Компактный прибор для контроля потоков воздуха в зоне 22
0,5...15 м/с, резьба M18x1, встроенный кабель

 II 3D IP65 T120 °C X

Тип	№ для заказа	Температурный диапазон
LG 518 GSP-EX22	P11311	-10...+60 °C
LG 518 GA-EX22	P11312	-10...+60 °C

Принадлежности: ввинчиваемый фланец
Другие технические данные: стр. 41

