



**Емкостные датчики
Серия 40 - NAMUR**

Исполнение Ø 6,5 мм

- **Материал корпуса: нержавеющая сталь VA**
- **Установка не заподлицо**
- **Устанавливаемое расстояние срабатывания 0,2...2 мм при использовании с переключающим усилителем TS-120...**

Допуск:



Технические данные

Расстояние срабатывания S_n [мм] / установка заподлицо	2 / нет
Расстояние срабатывания мин./макс. [мм], устанавлив.	0,5...3
Электрическое исполнение	2-х проводное, постоянный ток
Вид выхода	NAMUR
Тип	KAS-40-6.5/20-N
Арт. №	400 480
Схема подключения №	См. внизу
Напряжение питания (U_B)	5...10 В =
Потребляемый ток, активная зона свободна	Типовое значение < 1,5 мА
Потребляемый ток, активная зона занята объектом	Типовое значение > 3 мА
Собственная индуктивность (L)	0 мГн
Собственная емкость (C)	210 нФ
Макс. уровень остаточных пульсаций	5%
Частота переключения макс.	50 Гц
Допустимая температура окружающей среды	-25...+70 °C
Светодиодный индикатор	-
Вид защиты IEC 529	IP67
Кабель	2 м, 2 x 0,14 мм ²
Материал корпуса	V2A
Материал активной поверхности	PTFE
Материал хвостовой части	PTFE

