

Кассеты для модулей BP150 / BP151 / BP152 / BP155



- Кассеты для модулей, включающие или не включающие встроенную буферную батарею

Краткое описание	3BP150.4 3BP150.41	3BP151.4 3BP151.41	3BP152.4 3BP152.41	3BP155.4 3BP155.41
Кассеты для модулей	6, 9, 12, или 15 мест, с или без буферной батареи			
Кассеты для модулей				
Количество мест	15	12	9	6
Буферная батарея	3BP15x.41 модули объединительной платы оборудованы литиевой батареей. Буферная батарея включена в поставку.			
Длительность буферизации	См. технические данные для используемого процессорного модуля			
Общая информация				
Сертификат	CE, C-UL-US, ГОСТ-P	CE, C-UL-US, ГОСТ-P	CE, C-UL-US, ГОСТ-P	CE, C-UL-US, ГОСТ-P
Механические характеристики				
Размеры (В x Ш x Г) ¹⁾	600 x 165 x 23 мм	480 x 165 x 23 мм	360 x 165 x 23 мм	240 x 165 x 23 мм
Защита	IP20	IP20	IP20	IP20
Рабочая температура	0°C ... +60°C	0°C ... +60°C	0°C ... +60°C	0°C ... +60°C
Температура хранения				
3BP15x.4	-20°C ... +70°C	-20°C ... +70°C	-20°C ... +70°C	-20°C ... +70°C
3BP15x.41	-20°C ... +60°C	-20°C ... +60°C	-20°C ... +60°C	-20°C ... +60°C
Влажность	5 - 95 % (без конденсации)	5 - 95 % (без конденсации)	5 - 95 % (без конденсации)	5 - 95 % (без конденсации)

1) При установке объединительной платы на задней стене оставляйте справа и слева не менее 20 мм для рычагов крепления.

Дополнительные принадлежности

4A0006.00-000	Литиевая батарея, 3 В / 950 мАч, типа "таблетка"
0AC201.9	Литиевые батареи, 5 шт., 3 В / 950 мАч, типа "таблетка"