

# Цифровой входной модуль DI435



Цифровой входной модуль;  
8 каналов 24 В =

<b>Краткое описание</b>	<b>7DI435.7</b>
Модуль ввода-вывода	8 цифровых входов 24 В =
<b>Цифровые входы</b>	<b>7DI435.7</b>
Номинальное напряжение	24 В =
Входной фильтр	
Аппаратный	≤1 мс
Программный	-
Входная цепь	Режим потребления или источника тока
Дополнительные функции для входов	Нет
<b>Общая информация</b>	<b>7DI435.7</b>
Индикация состояния	Работа ввода-вывода в каждом канале, электропитание ввода-вывода
Диагностика	
Электропитание ввода-вывода	Да, со светодиодным индикатором состояния и состоянием ПО
Сертификат	CE, C-UL-US, ГОСТ-P
Число модулей, которые могут использоваться с	
CP430, EX270, EX290	4
CP470, CP770, CP474, CP476, CP774	8
EX470, EX770, EX481, EX484	
CP570	9
Электрическая развязка	
Канал - PLC	Да
Канал - Канал	Нет
Потребляемая мощность	0.2 Вт
<b>Механические характеристики</b>	<b>7DI435.7</b>
Размеры	System 2003, единичной ширины
Защита	IP20
Рабочая температура	
Горизонтальная установка	0 °C ... +60 °C
Вертикальная установка	0 °C ... +50 °C
Температура хранения	-20 °C ... +70 °C
Влажность	5 - 95 % (без конденсации)
Замечание	3 x клеммные колодки ТВ710, заказывайте отдельно.

#### Необходимые принадлежности

7ТВ710.9	Принадлежность, клеммная колодка, 10 выводов, винтовые клеммы, 1.5 мм <sup>2</sup>	682
7ТВ710.91	Принадлежность, клеммная колодка, 10 выводов, гнездовые клеммы, 2.5 мм <sup>2</sup>	682