

Цифровой входной модуль DI439.72



Цифровой входной модуль;
16 каналов 24 В =.

- Соединители DSUB для ввода-вывода

Краткое описание	7DI439.72
Модуль ввода-вывода	16 цифровых входов 24 В = в 2 группах
Цифровые входы	7DI439.72
Номинальное напряжение	24 В =
Входной фильтр	
Аппаратный	≤1 мс
Программный	-
Входная цепь	Режим потребления или источника тока
Дополнительные функции для входов	Нет
Общая информация	7DI439.72
Индикация состояния	Работа ввода-вывода в каждом канале, электропитание ввода-вывода
Диагностика	
Электропитание ввода-вывода	Да, со светодиодным индикатором состояния и состоянием ПО
Сертификат	CE, C-UL-US, ГОСТ-P
Число модулей, которые могут использоваться с ¹⁾	
CP430, EX270, EX290	2
CP470, CP770, EX470, EX770	4
CP474, CP774	6
CP476, EX481, EX484	8
CP570	9
Электрическая развязка	
Канал - PLC	Да
Группа - Группа	Да
Канал - Канал	Нет (одинаковая группа)
Потребляемая мощность	0.4 Вт
<small>1) Для модуля необходимо 2 логических места.</small>	
Механические характеристики	7DI439.72
Размеры	System 2003, единичной ширины
Защита	IP20
Рабочая температура	
Горизонтальная установка	0 °C ... +60 °C
Вертикальная установка	0 °C ... +50 °C
Температура хранения	-20 °C ... +70 °C
Влажность	5 - 95 % (без конденсации)
Замечание	Соединение выполнено с помощью соединителей DSUB