

Цифровой входной модуль DI695



- Входы 120 / 230 В ≈
- 50 или 60 Гц
- 2 электрически изолированных группы входов

Краткое описание	3DI695.6
Модуль ввода-вывода	16 цифровых входов 120 / 230 В ≈ в 2 группах
Цифровые входы	3DI695.6
Номинальное напряжение	120 / 230 В ≈
Номинальная частота	50 / 60 Гц
Входной фильтр	
Аппаратный	≤50 мс
Программный	-
Дополнительные функции для входов	Нет
Общая информация	3DI695.6
Индикация состояния	Работа ввода-вывода в каждом канале
Сертификат	CE, C-UL-US, ГОСТ-P
Электрическая развязка	
Канал - PLC	Да
Группа - Группа	Да
Канал - Канал	Нет (в одной группе)
Энергопотребление	
Внутреннее	
5 В	1.5 Вт
24 В	-
Полное	1.5 Вт
Внешнее	4 Вт
Механические характеристики	3DI695.6
Размеры	Единичная ширина System 2005
Может устанавливаться в	
Главной cassette	Да
Cassette расширения	Да
Защита	IP20
Температура работы/хранения	0°C ... +60°C / -20°C ... +70°C
Влажность	5 - 95 % (без конденсации)
Замечание	1 x ТВ170 клеммная колодка, заказывайте отдельно

Необходимые принадлежности		
ЗТВ170.9	Клеммная колодка 2005, 20 выводов, винтовые клеммы	223
ЗТВ170.91	Клеммная колодка 2005, 20 выводов, гнездовые клеммы	223