

Цифровой смешанный модуль DM465



Модуль цифрового ввода-вывода;
16 каналов 24 В =.

Краткое описание	7DM465.7	
Модуль ввода-вывода	16 цифровых входов, 16 цифровых выходов	
Цифровые входы	7DM465.7	
Номинальное напряжение	24 В =	
Входной фильтр		
Аппаратный	≤ 1 мс	
Программный	-	
Входная цепь	Режим потребления тока	
Дополнительные функции для входов	Нет	
Цифровые выходы	7DM465.7	
Номинальное напряжение	24 В =	
Номинальный выходной ток	0.5 А	
Полный ток	8.0 А	
Выходная цепь	Источник тока	
Защита выхода	Отключение по перегреву при токовой перегрузке или коротком замыкании, встроенная защита для переключения индуктивных нагрузок, защита от обратной полярности в выходной схеме	
Дополнительные функции для выходов	Нет	
Питание датчика	Внешнее	
Общая информация	7DM465.7	
Индикация состояния	Работа ввода-вывода в каждом канале, электропитание ввода-вывода	
Диагностика		
Выходы	Да, со светодиодным индикатором состояния	
Электропитание ввода-вывода	Да, со светодиодным индикатором состояния и состоянием ПО	
Сертификат	CE, C-UL-US, ГОСТ-Р	
Число модулей, которые могут использоваться с ¹⁾		
CP430, EX270, EX290	2	
CP470, CP770, EX470, EX770	4	
CP474, CP774	6	
CP476, EX481, EX484	8	
CP570	9	
Электрическая развязка		
Канал - PLC	Да	
Канал - Канал	Нет	
Группа входов - Группа выходов	Нет	
Потребляемая мощность	1.1 Вт	
1) Для модуля необходимо 2 логических места.		
Механические характеристики	7DM465.7	
Размеры	System 2003, единичной ширины	
Защита	IP20	
Рабочая температура		
Горизонтальная установка	0 °C ... +60 °C	
Вертикальная установка	0 °C ... +50 °C	
Температура хранения	-20 °C ... +70 °C	
Влажность	5 - 95 % (без конденсации)	
Замечание	2 x клеммные колодки ТВ718, заказывайте отдельно.	
Необходимые принадлежности		
7ТВ718.9	Принадлежность, клеммная колодка, 18 выводов, винтовые клеммы, 1.5 мм ²	▣ 683
7ТВ718.91	Принадлежность, клеммная колодка, 18 выводов, гнездовые клеммы, 1.5 мм ²	▣ 683
Дополнительные принадлежности		
7ТВ736.9	Клеммная колодка 2003, 36 выводов, винтовые клеммы	▣ 115
7ТВ736.91	Клеммная колодка 2003, 36 выводов, гнездовые клеммы	▣ 115
7ТВ754.9	Клеммная колодка 2003, 54 вывода, винтовые клеммы	▣ 115
7ТВ754.91	Клеммная колодка 2003, 54 вывода, гнездовые клеммы	▣ 115
7ТВ772.91	Клеммная колодка 2003, 72 вывода, гнездовые клеммы	▣ 116