



**Индуктивные датчики
Серия 60 - AC**

Исполнение 40 x 40 x 120 мм

- **Материал корпуса: PBT**
- **Расстояние срабатывания $S_n = 15$ мм**
- **Выбираемое положение активной поверхности**

Сертификаты:



Технические данные	Установка заподлицо
Расстояние срабатывания S_n	15 мм
Электрическое исполнение	2-х проводное, AC
Вид выхода	Замыкатель/размыкатель
Тип	IAS-60-C15-P
Арт. №	624 500
Напряжение питания (U_B)	20...250 В ~
Ток выхода макс. (I_e)	500 мА
Минимальный ток нагрузки	8 мА
Падение напряжения макс. (U_d)	≤ 12 В
Ток холостого хода (I_0)	Тип. 2 мА
Частота переключения макс.	20 Гц
Допустимая температура окружающей среды	-25...+70 °C *
Светодиодный индикатор	Зеленый / желтый
Схема защиты	Встроена
Вид защиты IEC 60529	IP68
Стандарт	EN 60947-5-2
Подключение	Клеммная коробка
Материал корпуса	PBT
Материал активной поверхности	PBT
Материал хвостовой части	PBT

* При температуре $< 0^\circ\text{C}$ $U_B = 80...250$ В ~

