

# Интерфейсный модуль IF613



- Модуль с тремя интерфейсами RS232
- Интерфейсы RS232, можно конфигурировать как online-интерфейсы

<b>Краткое описание</b>	<b>3IF613.9</b>
Интерфейсный модуль	3 x RS232
<b>Интерфейсы</b>	<b>3IF613.9</b>
Интерфейсы IF1 - IF3	
Тип	RS232
Соединение	9-выводной штекерный DSUB соединитель
Максимальная скорость передачи	115.2 Кбит/с
<b>Общая информация</b>	<b>3IF613.9</b>
Индикация состояния	Данные, посылаемые/получаемые на каждом интерфейсе
Диагностика	
Передача данных	Да, со светодиодным индикатором состояния
Сертификат	CE, C-UL-US, ГОСТ-P
Электрическая развязка	
PLC - IFx	Нет
IFx - IFx	Нет
Энергопотребление	
5 В	1.2 Вт
24 В	-
Полное	1.2 Вт
<b>Механические характеристики</b>	<b>3IF613.9</b>
Место	Вставной модуль для CP260, IF260, IF060
Защита	IP20
Температура работы/хранения	0°C ... +60°C / -20°C ... +70°C
Влажность	5 - 95 % (без конденсации)