

Интерфейсный модуль IF621



- Комбинированный модуль с интерфейсом CAN и RS485/RS422
- Заказное программирование RS485/RS422

Краткое описание	3IF621.9
Интерфейсный модуль	1 x RS485/RS422, 1 x CAN
Интерфейсы	3IF621.9
Интерфейс IF1	
Тип	RS485/RS422
Соединение	9-выводной гнездовой DSUB соединитель
Максимальная скорость передачи	115.2 Кбит/с
Интерфейс IF2	
Тип	CAN
Соединение	4-выводной многоточечный разъем
Максимальная скорость передачи	500 Кбит/с
Общая информация	3IF621.9
Индикация состояния	Данные, посылаемые/получаемые на каждом интерфейсе
Диагностика	
Передача данных	Да, со светодиодным индикатором состояния
Сертификат	CE, C-UL-US, ГОСТ-Р
Электрическая развязка	
PLC - IF1/IF2	Да
IF1 - IF2	Да
Энергопотребление	
5 В	1.5 Вт
24 В	-
Полное	1.5 Вт
Механические характеристики	3IF621.9
Место	Вставной модуль для CP260, IF260, IF060
Защита	IP20
Температура работы/Хранения	0°C ... +60°C / -20°C ... +70°C
Влажность	5 - 95 % (без конденсации)