

Интерфейсный модуль IF672



- Двойное соединение CAN
- Интерфейс RS232 можно конфигурировать как online-интерфейс

Краткое описание	3IF672.9
Интерфейсный модуль	1 x RS232, 2 x CAN
Интерфейсы	3IF672.9
Интерфейс IF1	
Тип	RS232
Соединение	9-выводной штекерный DSUB соединитель
Максимальная скорость передачи	115.2 Кбит/с
Интерфейсы IF2 и IF3	
Тип	CAN
Соединение	2 x 4-выводных многоточечных разъема
Максимальная скорость передачи	500 Кбит/с
Общая информация	3IF672.9
Индикация состояния	Данные, посылаемые/получаемые на IF1, данные, посылаемые IF2 и IF3
Диагностика	
Передача данных	Да, со светодиодным индикатором состояния
Сертификат	CE, C-UL-US, ГОСТ-Р
Электрическая развязка	
PLC - IF1	Нет
PLC - IF2/IF3	Да
IF1 - IF2/IF3	Да
IF2 - IF3	Да
Энергопотребление	
5 В	1.8 Вт
24 В	-
Полное	1.8 Вт
Механические характеристики	3IF672.9
Место	Вставной модуль для CP260, IF260, IF060
Защита	IP20
Температура работы/Хранения	0°C ... +60°C / -20°C ... +70°C
Влажность	5 - 95 % (без конденсации)