

MP181 BIOS, TFT 8.4" цветной, сенсорный



Контроллеры		5MP181.0843-03
Процессор	Geode SC2200 266 МГц, MMX совместимый	
Оперативная память	128 МБ DRAM	
Видеопамять	Совместно используемая память 4 Мбайт (зарезервировано оперативной памятью)	
SRAM	-	
Слот Compact Flash	1 слот для карт Compact Flash Тип I (под крышкой)	
Батарея ¹⁾	Литиевая, 950 мАч	
Переключатель узла / режима ¹⁾	2 шт., каждый 16-позиц. . (задняя сторона)	
1) Доступен если снять ручку		
Дисплей		5MP181.0843-03
Тип	TFT цветной	
Цвета	262 144 ¹⁾	
Разрешение	VGA, 640 x 480 пикселей	
Диагональ	8.4"	
Яркость	120 кд/м ²	
Срок службы (50% яркости)	50 000 ч	
Сенсорный экран	Аналоговый, резистивный	
1) Реальное количество цветов зависит от видеопамяти, набора графических режимов и использованного графического драйвера.		
Кнопки		5MP181.0843-03
Системные кнопки	Цифровая клавиатура 4 системные кнопки	
Аварийный останов ¹⁾	Да (2 нормально замкнутые, правая позиция)	
Выключатель с ключом ¹⁾	Да (1 нормально разомкнутый, мгновенный, левая позиция)	
1) Соединение через кабель для Mobile Panel		
Интерфейсы		5MP181.0843-03
Последовательный ¹⁾	RS232 (Rx/D и Tx/D, не поддерживает модем)	
USB	1x USB 1.1, тип подключения A (под крышкой)	
Ethernet ¹⁾	RJ 45, витая пара (10 BaseT / 100 BaseT)	
1) Соединение через кабель для Mobile Panel		
Питание 24 В =		5MP181.0843-03
Входное напряжение ¹⁾	24 В = ±25 %, электрически изолированное	
1) Соединение через кабель для Mobile Panel		
Условия окружающей среды		5MP181.0843-03
Температура		
Работа	0 ... +45°C	
Хранение	-20°C ... +60°C	
Относительная влажность		
Работа	45 - 85 % (без конденсации)	
Хранение	8 - 85 % (без конденсации)	
Механические характеристики		5MP181.0843-03
Защита	IP54 (с кабелем и ручкой)	
Наружные размеры (В x Ш x Г [мм])		
Без ручки	306.6 x 76 x 270.6	
С ручкой	306.6 x 175.2 x 270.6	
Вес	Приблизительно 1.9 кг	
Высота падения	1 м, на промышленный пол	
Необходимые принадлежности		
5CAMPH.0050-00	Соединительный кабель для Mobile Panel 5 м	441
5CAMPH.0070-00	Соединительный кабель для Mobile Panel 7 м	441
5CAMPH.0100-00	Соединительный кабель для Mobile Panel 10 м	441
5CAMPH.0150-00	Соединительный кабель для Mobile Panel 15 м	441
5CAMPH.0200-00	Соединительный кабель для Mobile Panel 20 м	441
5CAMPC.0020-00	Кабель к шкафу управления для Mobile Panel, 2 м (Ethernet-кабель с перекрестными соединениями)	441
5CAMPC.0020-01	Кабель к шкафу управления для Mobile Panel, 2 м (Ethernet-кабель с прямыми соединениями)	441
	Карты Compact Flash	678