

# MP281 embedded, TFT 8.4" цветной, сенсорный



<b>Контроллеры</b>	<b>4MP281.0843-13</b>	
Процессор	Geode SC2200 266 МГц, MMX совместимый	
Оперативная память	DRAM 64 Мбайт	
Видеопамять	Совместно используемая память 4 Мбайт (зарезервировано оперативной памятью)	
SRAM	256 КБ, встроенная, буферизована батареей	
Слот Compact Flash	1 слот для карт Compact Flash Тип I (под крышкой)	
Батарея <sup>1)</sup>	Литиевая, 950 мАч	
Переключатель узла / режима <sup>1)</sup>	2 шт., каждый 16-позиц. (задняя сторона)	
<sup>1)</sup> Доступен если снять ручку.		
<b>Дисплей</b>	<b>4MP281.0843-13</b>	
Тип	TFT цветной	
Цвета	256	
Разрешение	VGA, 640 x 480 пикселей	
Диагональ	8.4"	
Яркость	120 кд/м <sup>2</sup>	
Срок службы (50% яркости)	50 000 ч	
Сенсорный экран	Аналоговый, резистивный	
<b>Кнопки</b>	<b>4MP281.0843-13</b>	
Системные кнопки	Цифровая клавиатура 4 системные кнопки	
Аварийный останов <sup>1)</sup>	Да (2 нормально замкнутые, правая позиция)	
Выключатель с ключом <sup>1)</sup>	Да (1 нормально разомкнутый, мгновенный, левая позиция)	
<sup>1)</sup> Соединение через кабель для Mobile Panel		
<b>Интерфейсы</b>	<b>4MP281.0843-13</b>	
Последовательный	RS232 (RxD и TxD, не поддерживает модем)	
USB	1 x USB 1.1, тип подключения A (под крышкой)	
Ethernet <sup>1)</sup>	RJ 45 ВИТАЯ ПАРА (10 BaseT / 100 BaseT)	
Шина CAN <sup>1)</sup>	Электрически изолированный	
<sup>1)</sup> Соединение через кабель для Mobile Panel		
<b>Питание 24 В =</b>	<b>4MP281.0843-13</b>	
Входное напряжение <sup>1)</sup>	24 В = ±25 %, электрически изолированное	
<sup>1)</sup> Соединение через кабель для Mobile Panel		
<b>Условия окружающей среды</b>	<b>4MP281.0843-13</b>	
Температура		
Работа	0 ... +45°C	
Хранение	-20°C ... +60°C	
Относительная влажность		
Работа	45 - 85 % (без конденсации)	
Хранение	8 - 85 % (без конденсации)	
<b>Механические характеристики</b>	<b>4MP281.0843-13</b>	
Защита	IP54 (с кабелем и ручкой)	
Наружные размеры (В x Ш x Г [мм])		
Без ручки	306.6 x 76 x 270.6	
С ручкой	306.6 x 175.2 x 270.6	
Вес	Приблизительно 1.9 кг	
Высота падения	1 м, на промышленный пол	
<b>Необходимые принадлежности</b>		
5СAMPН.0050-00	Соединительный кабель для Mobile Panel 5 м	441
5СAMPН.0070-00	Соединительный кабель для Mobile Panel 7 м	441
5СAMPН.0100-00	Соединительный кабель для Mobile Panel 10 м	441
5СAMPН.0150-00	Соединительный кабель для Mobile Panel 15 м	441
5СAMPН.0200-00	Соединительный кабель для Mobile Panel 20 м	441
5СAMPС.0020-00	Кабель к шкафу управления для Mobile Panel, 2 м (Ethernet-кабель с перекрестными соединениями)	441
5СAMPС.0020-01	Кабель к шкафу управления для Mobile Panel, 2 м (Ethernet-кабель с прямыми соединениями)	441
	Карты Compact Flash	678