



Конфигурация устройства

	Номер модели	Описание	Количество / Комбинация
Панель оператора	4MP181.0843-03	Mobile Panel MP181; 8,4" VGA цветной	436 Выберите 1
	4MP251.0571-12	Mobile Panel MP251; 5,7" QVGA цветной	437
	4MP281.0571-12	Mobile Panel MP281; 5,7" QVGA цветной	437
	4MP281.0843-13	Mobile Panel MP281; 8,4" QVGA цветной	438
	5MP181.0843-07	Mobile Panel MP181 BIOS; 8,4" VGA цветной	439
Ручка	4MPHDL.0000-00	Ручка для Mobile Panel	440 Требуется
Кабели	5CAMPH.0050-00	Соединительный кабель для Mobile Panel, 5 м	441 Выберите 1
	5CAMPH.0070-00	Соединительный кабель для Mobile Panel, 7 м	441
	5CAMPH.0100-00	Соединительный кабель для Mobile Panel, 10 м	441
	5CAMPH.0150-00	Соединительный кабель для Mobile Panel, 15 м	441
	5CAMPH.0200-00	Соединительный кабель для Mobile Panel, 20 м	441
Кабель к шкафу управл.	5CAMPSC.0020-00	Кабель к шкафу управления для Mobile Panel, 2 м (Ethernet-кабель с перекрестными соединениями)	441 Выберите 1
	5CAMPSC.0020-01	Кабель к шкафу управления для Mobile Panel, 2 м (Ethernet-кабель с прямыми соединениями)	441
Настенное крепление	4MPBRA.0000-00	Настенное крепление для Mobile Panel	440 Опция

Панели оператора



Номер модели	Краткое описание	
4MP181.0843-03	Панель оператора Mobile Panel MP181 embedded TFT 8,4" VGA цветной дисплей с (резистивным) сенсорным экраном, 19 системных кнопок, выключатель с ключом и аварийный остан, SDRAM 64 МБ, слот Compact Flash (Тип I), ETH 10/100, CAN; USB 1.1; 24 В =	439
4MP251.0571-12	Панель оператора Mobile Panel MP251 embedded LCD 5,7" QVGA цветной, 14 программируемых и 15 системных кнопок, выключатель с ключом и аварийный остан, SDRAM 64 МБ, SRAM 256 Кб, слот Compact Flash (Тип I), ETH 10/100, CAN; USB 1.1; батарея, 24 В =	437
4MP281.0571-12	Панель оператора Mobile Panel MP281 embedded LCD 5,7" QVGA цветной с (резистивным) сенсорным экраном, 14 программируемых и 19 системных кнопок, выключатель с ключом и аварийный остан, SDRAM 64 МБ, SRAM 256 Кб, Слот CompactFlash (Тип I); ETH 10/100, CAN, USB 1.1; Батарея, 24 В =	437
4MP281.0843-13	Панель оператора Mobile Panel MP281 embedded TFT 8,4" VGA цветной дисплей с (резистивным) сенсорным экраном, 19 системных кнопок, выключатель с ключом и аварийный остан, SDRAM 64 МБ, SRAM 256 Кб, Слот CompactFlash (Тип I), ETH 10/100, CAN, USB 1.1, батарея, 24 В =	438
5MP181.0843-07	Панель оператора Mobile Panel BIOS MP181 embedded TFT 8,4" VGA цветной дисплей с (резистивным) сенсорным экраном, 19 системных кнопок, выключатель с ключом и аварийный остан, SDRAM 128 МБ Слот CompactFlash (Тип I), ETH 10/100; USB 1.1, батарея, 24 В =	439

Ручка



Номер модели	Краткое описание	
4MPHDL.0000-00	Ручка Mobile Panel Со встроенным 3-позиционным выключателем блокировки.	440

Кабели



Номер модели	Краткое описание	
5CAMPH.0050-00	Соединительный кабель для Mobile Panel, 5 м	441
5CAMPH.0070-00	Соединительный кабель для Mobile Panel, 7 м	441
5CAMPH.0100-00	Соединительный кабель для Mobile Panel, 10 м	441
5CAMPH.0150-00	Соединительный кабель для Mobile Panel, 15 м	441
5CAMPH.0200-00	Соединительный кабель для Mobile Panel, 20 м	441
5CAMPC.0020-00	Кабель к шкафу управления для Mobile Panel, 2 м (Ethernet-кабель с перекрестными соединениями)	441
5CAMPC.0020-01	Кабель к шкафу управления для Mobile Panel, 2 м (Ethernet-кабель с прямыми соединениями)	441

Настенное крепление



Номер модели	Краткое описание	
4MPBRA.0000-00	Настенное крепление для Mobile Panel	440