

PP180 embedded, TFT 15" цветной, сенсорный



| | |
|------------------------------------|--|
| Контроллер | 4PP180.1505-31 |
| Процессор | Geode SC2200 266МГц, MMX совместимый |
| Оперативная память | DRAM 64 Мбайт |
| Видеопамять | Совместно используемая память 2 Мбайта (зарезервировано оперативной памятью) |
| Слот Compact Flash | 1 слот для карт Compact Flash Тип I |
| Переключатель режима / узла | 2 шт., каждый 16 цифр |
| Дисплей | 4PP180.1505-31 |
| Тип | TFT цветной |
| Цвета | 256 |
| Разрешение | XGA, 1024 x 768 пикселей |
| Диагональ | 15" |
| Яркость | 330 кд/м ² |
| Срок службы (50% яркости) | 35 000 ч |
| Сенсорный экран | Аналоговый, резистивный |
| Кнопки | 4PP180.1505-31 |
| Функциональные кнопки | 20, со светодиодом |
| Программируемые кнопки | 12, со светодиодом |
| Интерфейсы | 4PP180.1505-31 |
| Последовательный | |
| Тип | RS232 |
| Соединение | 9-выводной штекерный DSUB соединитель |
| Электрическая изоляция | Нет |
| Макс. скорость передачи | 115 кБит/с |
| USB | 2 x USB 1.1, тип подключения А |
| Ethernet | RJ 45, витая пара (10 BaseT / 100 BaseT) |
| Питание 24 В = | 4PP180.1505-31 |
| Входное напряжение | 24 В = ±25 %, электрически изолированное |
| Условия окружающей среды | 4PP180.1505-31 |
| Температура | |
| Работа | 0 ... 50°C |
| Хранение | -20°C ... +60°C |
| Относительная влажность | |
| Работа | 5 % - 85 % (без конденсации) |
| Хранение | T ≤ 40°C: 5 % - 90 % (без конденсации) T > 40°C: <90 % (без конденсации) |
| Механические характеристики | 4PP180.1505-31 |
| Защита | IP65 (с передней панели) / IP20 (задняя сторона) |
| Наружные размеры (В x Ш x Г [мм]) | 435 x 330 x 86 |
| Вес | 6,3 кг |

| Необходимые принадлежности | | |
|-----------------------------|--|-----|
| 0AC201.9 ¹⁾ | Литиевые батареи, 5 шт., 3 В / 950 мАч, типа "таблетка" | 679 |
| 4A0006.00-000 ¹⁾ | Литиевая батарея, 3 В / 950 мАч, типа "таблетка" | 679 |
| 0ТВ103.9 | Штекер 24 В =, винтовая клемма | 680 |
| 0ТВ103.91 | Штекер 24 В =, гнездовая клемма | 680 |
| 5AC900.150X-00 | Полоски с названием для панели 15", 1 лист для маркировки 4 панелей. Для устройств Power Panel 4PPx80.1505-xx и 4PPx81.1505-xx. | |
| | Карты Compact Flash | 678 |

1) Сменная часть