

# Дисплейные модули Provit 5600 10.4"



Дисплей	5D5600.01	5D5600.02	5D5600.03
Тип	TFT цветной	TFT цветной	TFT цветной
Цвета	262 144	262 144	262 144
Разрешение	VGA, 640 x 480 пикселей	VGA, 640 x 480 пикселей	VGA, 640 x 480 пикселей
Диагональ	10.4"	10.4"	10.4"
Яркость	200 кд/м <sup>2</sup>	200 кд/м <sup>2</sup>	200 кд/м <sup>2</sup>
Срок службы (50% яркости)	50 000 ч	50 000 ч	50 000 ч
Касание	-	Сенсорная панель	Аналоговый, резистивный сенсорный экран
Кнопки	5D5600.01	5D5600.02	5D5600.03
Функциональные кнопки	52, со светодиодами	52, со светодиодами	52, со светодиодами
Системные кнопки		Цифровая клавиатура, клавиатура управления курсором, 6 системных кнопок Windows	
Интерфейсы	5D5600.01	5D5600.02	5D5600.03
Дисплей	Panellink (IPC5000C/IPC5600C)	Panellink (IPC5000C/IPC5600C)	Panellink (IPC5000C/IPC5600C)
Сенсорная панель / Сенсорный экран	-	RS232	RS232
Расстояние	Макс. 10 м	Макс. 10 м	Макс. 10 м
Другие	5D5600.01	5D5600.02	5D5600.03
Кнопка сброса		Доступна под передней крышкой	
Клавиатура AT (PS/2)		Гнездо доступно под передней крышкой	
FDD панель		Опционально, доступ под передней крышкой (максимальное расстояние 1.8 м)	
Встроенный диск ICP5600C		Доступ под передней крышкой, если вместе установлены дисплейный модуль и PC	
Условия окружающей среды	5D5600.01	5D5600.02	5D5600.03
Рабочая температура		0 ... 50°C	
Температура хранения		-20 ... +60°C	
Относительная влажность при работе		5 - 85 % (без конденсации)	
Относительная влажность при хранении		T ≤ 40°C: 5 % - 90 % (без конденсации), T > 40°C: <90 % (без конденсации)	
Механические характеристики	5D5600.01	5D5600.02	5D5600.03
Защита		Передняя сторона IP65, задняя сторона IP20	
Наружные размеры (В x Ш x Г [мм])	482 x 310 x 31 (19 дюймов x 7 HU)	482 x 310 x 31 (19 дюймов x 7 HU)	482 x 310 x 31 (19 дюймов x 7 HU)
Вес	Приблизительно 4.5 кг	Приблизительно 4.5 кг	Приблизительно 4.5 кг
Дополнительные принадлежности <sup>1)</sup>			
5A5004.05	Кабель для выносного CD-ROM / дисплея, длина 5 м, для Provit 5000/5600.		
5A5004.06	Кабель для выносной панели 5 м, 1 x 70°, для Provit 5000/5600, с поворачиваемым разъемом.		
5A5004.10	Кабель для выносного CD-ROM / дисплея, длина 10 м, для Provit 5000/5600.		
5A5004.11	Кабель для выносной панели 10 м, 1 x 70°, для Provit 5000/5600, с поворачиваемым разъемом.		
5A5600.03	Панель FDD Provit 5600, для дисплейных блоков 5D5600х.хх		
5A5602.01	Шаблон (A4) для вставных полосок с названиями для дисплейных модулей 10.4" 5D5600.0х, 1 лист, с шаблоном CorelDraw.		
9A0014.05	Удлинитель RS232 для удаленной работы дисплейного модуля с сенсорным экраном, длина 5 м.		690
9A0014.10	Удлинитель RS232 для удаленной работы дисплейного модуля с сенсорным экраном, длина 10 м.		690

<sup>1)</sup> Соединительный кабель (40 см) для дисплея и сенсорного экрана поставляется с дисплейными модулями.