

Дисплейный модуль Provit 5000 12.1" с сенсорным экраном



Дисплей	5D5211.03
Тип	TFT цветной
Цвета	262 144
Разрешение	SVGA, 800 x 600 пикселей
Диагональ	12.1"
Яркость	300 кд/м ²
Срок службы (50% яркости)	50 000 ч
Сенсорный экран	Аналоговый, резистивный
Интерфейсы	5D5211.03
Дисплей	Panellink (IPC5000C/IPC5600C) ¹⁾
Сенсорный	RS232
Расстояние	Макс. 10 м
Условия окружающей среды	
5D5211.03	
Температура	
Работа	0 ... 50°C
Хранение	-20 ... +60°C
Относительная влажность	
Работа	5 - 85 % (без конденсации)
Хранение	T ≤ 40°C: 5 % - 90 % (без конденсации) T > 40°C: <90 % (без конденсации)
Механические характеристики	
5D5211.03	
Защита	IP65 (передняя сторона) IP20 (задняя сторона)
Наружные размеры (В x Ш x Г [мм])	379 x 300 x 50
Вес	Приблизительно 4.1 кг

Дополнительные принадлежности ¹⁾

5A5004.05	Кабель для выносного CD-ROM / дисплея, длина 5 м, для Provit 5000/5600.	
5A5004.06	Кабель для выносной панели 5 м, 1 x 70 °, для Provit 5000/5600, с поворачиваемым разъемом.	
5A5004.10	Кабель для выносного CD-ROM / дисплея, длина 10 м, для Provit 5000/5600.	
5A5004.11	Кабель для выносной панели 10 м, 1 x 70 °, для Provit 5000/5600, с поворачиваемым разъемом.	
9A0014.05	Удлинитель RS232 для удаленной работы дисплейного модуля с сенсорным экраном, длина 5 м.	690
9A0014.10	Удлинитель RS232 для удаленной работы дисплейного модуля с сенсорным экраном, длина 10 м.	690

¹⁾ Соединительный кабель (40 см) для дисплея и сенсорного экрана поставляется с дисплейными модулями.