

Дисплейный модуль Provit 5000 15" с сенсорным экраном



Дисплей	5D5212.02
Тип	TFT цветной
Цвета	262 144
Разрешение	XGA, 1024 x 768 пикселей
Диагональ	15"
Яркость	200 кд/м ²
Срок службы (50% яркости)	50 000 ч
Сенсорный экран	Аналоговый, резистивный
Интерфейсы	5D5212.02
Дисплей	Panellink (IPC5000C/IPC5600C) ¹⁾
Сенсорный	RS232
Расстояние	Макс. 10 м
1) Монтаж на IPC5600 возможен только с использованием набора отдельных кабелей (номер модели 5A5601.02)	
Условия окружающей среды	5D5212.02
Температура	
Работа	0 ... 50°C, в зависимости от установки
Хранение	-20 ... +60°C
Относительная влажность	
Работа	5 - 85 % (без конденсации)
Хранение	T ≤ 40°C: 5 % - 90 % (без конденсации) T > 40°C: <90 % (без конденсации)
Механические характеристики	5D5212.02
Защита	IP65 (передняя сторона) IP20 (задняя сторона)
Наружные размеры (В x Ш x Г [мм])	435 x 330 x 51
Вес	Приблизительно 5.4 кг

Дополнительные принадлежности ¹⁾

5A5004.05	Кабель для выносного CD-ROM / дисплея, длина 5 м, для Provit 5000/5600.	
5A5004.06	Кабель для выносной панели 5 м, 1 x 70 °, для Provit 5000/5600, с поворачиваемым разъемом.	
5A5004.10	Кабель для выносного CD-ROM / дисплея, длина 10 м, для Provit 5000/5600.	
5A5004.11	Кабель для выносной панели 10 м, 1 x 70 °, для Provit 5000/5600, с поворачиваемым разъемом.	
9A0014.05	Удлинитель RS232 для удаленной работы дисплейного модуля с сенсорным экраном, длина 5 м.	690
9A0014.10	Удлинитель RS232 для удаленной работы дисплейного модуля с сенсорным экраном, длина 10 м.	690

1) Соединительный кабель (40 см) для дисплея и сенсорного экрана поставляется с дисплейными модулями.

Дисплейный модуль Provit 5000 15" с сенсорным экраном



Дисплей	5D5212.04
Тип	TFT цветной
Цвета	262 144
Разрешение	XGA, 1024 x 768 пикселей
Диагональ	15"
Яркость	200 кд/м ²
Срок службы (50% яркости)	50 000 ч
Сенсорный экран	Аналоговый, резистивный
Интерфейсы	5D5212.04
Дисплей	Panelink (IPC5000C/IPC5600C)
Сенсорный	RS232
Расстояние	Макс. 10 м
Условия окружающей среды	5D5212.04
Температура	
Работа	0 ... 50°C, в зависимости от установки
Хранение	-20 ... +60°C
Относительная влажность	
Работа	5 - 85 % (без конденсации)
Хранение	T ≤ 40°C: 5 % - 90 % (без конденсации) T > 40°C: <90 % (без конденсации)
Механические характеристики	5D5212.04
Защита	IP65 (передняя сторона) IP20 (задняя сторона)
Наружные размеры (В x Ш x Г [мм])	420 x 330 x 38
Вес	Приблизительно 5.5 кг

Дополнительные принадлежности ¹⁾	
5A5004.05	Кабель для выносного CD-ROM / дисплея, длина 5 м, для Provit 5000/5600.
5A5004.10	Кабель для выносного CD-ROM / дисплея, длина 10 м, для Provit 5000/5600.
5A5007.01	Фланцевый адаптер панели, тип А, для дисплейного модуля 5D5212.04
9A0014.05	Удлинитель RS232 для удаленной работы дисплейного модуля с сенсорным экраном, длина 5 м. 690
9A0014.10	Удлинитель RS232 для удаленной работы дисплейного модуля с сенсорным экраном, длина 10 м. 690

¹⁾ Соединительный кабель (40 см) для дисплея и сенсорного экрана поставляется с дисплейными модулями.