

# Дисплейные модули Provit 5600 12.1"



Дисплей	5D5601.01	5D5601.02	5D5601.03
Тип	TFT цветной	TFT цветной	TFT цветной
Цвета	262 144	262 144	262 144
Разрешение	SVGA, 800 x 600 пикселей	SVGA, 800 x 600 пикселей	SVGA, 800 x 600 пикселей
Диагональ	12.1"	12.1"	12.1"
Яркость	300 кд/м <sup>2</sup>	300 кд/м <sup>2</sup>	300 кд/м <sup>2</sup>
Срок службы (50% яркости)	50 000 ч	50 000 ч	50 000 ч
Касание	-	Сенсорная панель	Аналоговый, резистивный сенсорный экран
Кнопки	5D5600.01	5D5600.02	5D5600.03
Функциональные кнопки	52, со светодиодами	52, со светодиодами	52, со светодиодами
Системные кнопки	Цифровая клавиатура, клавиатура управления курсором, 6 системных кнопок Windows		
Интерфейсы	5D5600.01	5D5600.02	5D5600.03
Дисплей	Panellink (IPC5000C/IPC5600C)	Panellink (IPC5000C/IPC5600C)	Panellink (IPC5000C/IPC5600C)
Сенсорная панель / Сенсорный экран	-	RS232	RS232
Расстояние	Макс. 10 м	Макс. 10 м	Макс. 10 м
Другие	5D5600.01	5D5600.02	5D5600.03
Кнопка сброса	Доступна под передней крышкой		
Клавиатура AT (PS/2)	Гнездо доступно под передней крышкой		
FDD панель	Опционально, доступ под передней крышкой (максимальное расстояние 1.8 м)		
Встроенный диск ICP5600C	Доступ под передней крышкой, если вместе установлены дисплейный модуль и PC		
Условия окружающей среды	5D5601.01	5D5601.02	5D5601.03
Температура - Работа	0 ... 50°C		
Температура - Хранение	-20 ... +60 °C		
Относительная влажность - Работа	5 - 85 % (без конденсации)		
Относительная влажность - Хранение	T ≤ 40°C: 5 % - 90 % (без конденсации), T > 40°C: <90 % (без конденсации)		
Механические характеристики	5D5601.01	5D5601.02	5D5601.03
Защита	IP65 (передняя сторона) IP20 (задняя сторона)	IP65 (передняя сторона) IP20 (задняя сторона)	IP65 (передняя сторона) IP20 (задняя сторона)
Наружные размеры (В x Ш x Г [мм])	482 x 310 x 31 (19 дюймов x 7 HU)	482 x 310 x 31 (19 дюймов x 7 HU)	482 x 310 x 31 (19 дюймов x 7 HU)
Вес	Приблизительно 4.5 кг	Приблизительно 4.5 кг	Приблизительно 4.5 кг
Дополнительные принадлежности <sup>1)</sup>			
5A5004.05	Кабель для выносного CD-ROM / дисплея, длина 5 м, для Provit 5000/5600.		
5A5004.06	Кабель для выносной панели 5 м, 1 x 70 °, для Provit 5000/5600, с поворачиваемым разъемом.		
5A5004.10	Кабель для выносного CD-ROM / дисплея, длина 10 м, для Provit 5000/5600.		
5A5004.11	Кабель для выносной панели 10 м, 1 x 70 °, для Provit 5000/5600, с поворачиваемым разъемом.		
5A5602.02	Шаблон A4 для вставных полосок с названиями для дисплейных модулей 12.1" 5D5601.0x, 1 лист, с шаблоном CorelDraw.		
9A0014.05	Удлинитель RS232 для удаленной работы дисплейного модуля с сенсорным экраном, длина 5 м. <span style="float: right;">690</span>		
9A0014.10	Удлинитель RS232 для удаленной работы дисплейного модуля с сенсорным экраном, длина 10 м. <span style="float: right;">690</span>		

<sup>1)</sup> Соединительный кабель (40 см) для дисплея и сенсорного экрана поставляется с дисплейными модулями.