


Датчики температуры Температурные зонды


Стандартные температурные зонды диаметром 6 мм



- Платиновые термометры сопротивления PT100, DIN EN 60751, класс A
- Устойчивость к вибрациям и сотрясениям
- Минеральная изоляция чувствительного элемента
- Подключение к оценочной электронике TS- 400 / TS-500
- 4-х проводная схема подключения

Тип	Идент. №	Длина L, мм
TP-206A-CF-H1141-L100	9910475	100
TP-206A-CF-H1141-L150	9910476	150
TP-206A-CF-H1141-L200	9910477	200
TP-206A-CF-H1141-L300	9910478	300

Схема подключения



Технические характеристики

Рабочий диапазон температур	-30...350 °C
Диапазон температур окружающей среды	-20...90 °C
Защита от перепутывания полярности	Имеется
Вид защиты	IP67
Стойкость к повышенному давлению	100 бар
Время срабатывания (в воде при скорости 0,2 м/с)	t = 6 с (по уровню 0,5) / t = 15 с (по уровню 0,9)
Электрическое подключение	Разъем M12
Материал корпуса	Нержавеющая сталь A4 1.4404 (AISI 316L) / Nylon
Механическое соединение	Штуцерное соединение с врезным кольцом, защитная труба, или непосредственный монтаж